
PRODUTO: CERA POWER AUTO BRILHO

ACABAMENTO ACRÍLICO RESTAURÁVEL.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Emulsão de cera acrílica á base de água, aditivada com repelentes de umidade, anti-derrapante, reforçadores de brilho, equalizadores de espalhamento e conservante.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Emulsão de cera acrílica, polímeros acrílicos de alta resistência, plastificante, tenso ativo, conservante e água.

DADOS TÉCNICOS:

Rendimento..... 80 a 100 m2 / litro.
Teor de sólidos..... 14 a 16%
PH..... 8,0 a 10,0
Cor..... Incolor

DILUIÇÃO RECOMENDADA:

PRODUTO PRONTO PARA USO.

APLICAÇÃO:

Acabamento acrílico, indicado para todos os tipos de pisos laváveis.

INSTRUÇÕES DE USO:

Remova toda a cera velha do piso com o removedor de ceras e impermeabilizantes REMOPOWER, INODOROUS ou ODORLESS.

Aplique CERA POWER AUTO BRILHO pura, sobre o piso previamente limpo e seco, utilizando mop ou pano / rodo em movimentos uniformes, sempre na mesma direção. Aguarde a secagem (de 20 a 30 minutos). Aplique mais uma ou duas camadas, de acordo com o brilho e a proteção desejada. Para melhores resultados de impermeabilização, aconselhamos a aplicação inicial de duas camadas de SEALER POWER, para completa vedação do piso e acabamento com três camadas de CERA POWER AUTO BRILHO.

PRECAUÇÕES DE USO:

Conserve o produto fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

Apesar do produto ser neutro, recomenda-se a utilização de luvas de proteção no manuseio.

Em caso de contato com os olhos, lavá-los com água em abundância.

Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito, providenciar cuidados médicos.

APRESENTAÇÃO:

Caixa com 4 galões de 5 litros.

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.311194/2009-47

QUÍMICO RESPONSÁVEL: ROBERTO C. ESPERANDINO – CRQ 04206107 – 4ª REGIÃO

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 14 / 03 / 2017
