

---

**PRODUTO: REMOPOWER**

---

**REMOVEDOR DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES EM GERAL**

---

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Líquido transparente, alcalino.

---

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:**

Butil Glicol, Tenso Ativo não iônico, Alcalinizante, Emulsificante, corante e água.

---

**DADOS TÉCNICOS:**

Matéria Ativa..... 16,0 a 18,0%  
PH..... 12,0 a 14,0  
Cor..... Amarelo esverdeado

---

**DILUIÇÃO RECOMENDADA:**

1 litro de produto para 05 litros de água ( remoção de impermeabilizantes acrílicos )  
1 litro de produto para 40 litros de água ( remoção de ceras lustráveis )

---

**APLICAÇÃO:**

Produto específico para remoção de impermeabilizantes acrílicos, bases seladoras, e ceras lustráveis em geral, aplicadas em pisos laváveis.

---

**INSTRUÇÕES DE USO:**

Espalhe o produto diluído na proporção recomendada uniformemente sobre o piso impermeabilizado ou encerado, deixar agir por aproximadamente 5 minutos e remover com enceradeira e disco verde ( no caso de piso paviflex) e enceradeira e disco preto ( no caso de piso granilite, ardósia, mármore e granito).

---

**PRECAUÇÕES DE USO:**

Conserve o produto fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.  
Produto alcalino, utilizar de luvas de proteção no manuseio.  
Em caso de contato com os olhos, lavá-los com água em abundância.  
Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito, providenciar cuidados médicos.

---

**APRESENTAÇÃO:**

caixa com 12 frascos de 1 litro e caixa com 4 galões de 5 litros.

---

**PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA Nº 323490031**

**QUÍMICO RESPONSÁVEL: ROBERTO C. ESPERANDINO – CRQ 04206107 – 4ª REGIÃO**

**DATA DA ÚLTIMA REVISÃO: 14 / 03 / 2017**

---